



## SCANDIPAIN CLASSICMATT ELF

### PRODUKTSPEZIFIKATION

#### DAS PRODUKT

Stumpfmatte Innenrenovierfarbe mit hervorragender Isolierwirkung auf Nikotin-, Brand- und ausgetrockneten Wasserflecken.

#### VORTEILE

- Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- Komfortable Verarbeitung
- Hohes Deckvermögen
- Diffusionsoffen

#### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB [www.scandipaint.com](http://www.scandipaint.com) E-MAIL [order@scandipaint.com](mailto:order@scandipaint.com)  
ÜBERARBEITET AM 14 June 2017 9:39 AM DRUCKDATUM 14/06/17 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG



# SCANDIPAIN CLASSICMATT ELF

## ERSTE HILFE BEI PROBLEMATISCHEN UNTERGRÜNDE

Stumpfmatte Innenrenovierfarbe mit hervorragender Isolierwirkung auf Nikotin-, Brand- und ausgetrockneten Wasserflecken.

### VORTEILE

- Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- Komfortable Verarbeitung
- Hohes Deckvermögen
- Diffusionsoffen

### GLANZGRAD NACH DIN EN 13 300

Stumpfmatt

### NASSABRIEB NACH DIN EN 13 300

Nassabriebklasse 2

### KONTRASTVERHÄLTNISS NACH DIN EN 13 300

Deckvermögen Klasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 8 m<sup>2</sup>/l bzw. 125ml/m<sup>2</sup>

### FARBTON

Weiß

Tönbar über ColorMix Basis P/M/T oder als Werkstönung (ab 10 Gebinden). Durch Abtönung sind Abweichungen bei den Technischen Kenndaten nach DIN EN 13 300 möglich.

### GEBINDE

12,5 Liter (32 Gebinde/Palette), Groku EOE 15000

### BINDEMITTEL

Spezielle Alkydharzemulsion, Titandioxid, calcitische und silikatische Füllstoffe, Additive, Wasser.

### DICHTE

circa 1,48 g/cm<sup>3</sup>

### VERARBEITUNG

Streichen, Rollen, Spritzen.

### VERBRAUCH

Ca. 140 – 180 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glatten Flächen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Genaue Verbrauchsmengen durch Probebeschichtung ermitteln.

### ANWENDUNG

Innen.

### UNTERGRUND

Alle Untergründe müssen tragfähig, lufttrocken, sauber und frei von haftmindernden Stoffen sein.

### VERDÜNNUNG

Streichen, Rollen: Verarbeitungs- fertig eingestellt.

Spritzen:

Spritzart	Airless
Düsengröße	0,021-0,026 inch
Spritzwinkel	50°
Verdünnung	Bis 10% mit Wasser

### REINIGUNG DER WERZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.



### TROCKENZEIT BEI NORMKLIMA +20°C, 65% REL. LUFTFEUCHTIGKEIT

Überarbeitbar nach 12 Stunden.

Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit entsprechend länger.

### VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Luft und Untergrundtemperatur nicht unter +5°C.

### LAGERUNG

Ungeöffnet circa 1 Jahr, kühl aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

### ENTSORGUNG

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

### VOC

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/a-Wb): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

### PRODUKT-CODE

M-DF01

### ARTIKELNUMMER

420 006 00

## ELF - EINE SAUBERE SACHE

### SCANDIPAIN ELF-DISPERSIONEN STEHEN FÜR:

- Emissionsarm
- Lösemittelfrei
- Weichmacherfrei

SCANDIPAIN ELF-Dispersionen sind nicht nur eine saubere Sache, sondern mit Profis entwickelte Produkte, mit optimalen Produkt- und Verarbeitungseigenschaften besonders im Hinblick auf Verlauf, Offenzeit und Deckkraft.

ELF-Dispersionen beinhalten keine Weichmacher und sogenannte Hochsieder und sind im Vergleich zu konventionellen Dispersionsfarben eine saubere Sache. Flüchtige organische Verbindungen, die die Umwelt belasten und unmittelbar die Gesundheit beeinträchtigen können sind damit aus SCANDIPAINs ELF-Produkten eliminiert. Diese besonders gesundheitsverträglichen Produkte sind, besonders für den Einsatz im Wohn- und Arbeitsbereich, Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern zu empfehlen.

### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 14 June 2017 9:39 AM DRUCKDATUM 14/06/17 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG



# SCANDIPAIN CLASSICMATT ELF

## FØRSTEHJÆLP VED PROBLEMATISKE UNDERLAG

Helmat renoveringsmaling til indendørs brug med fremragende isolerende virkning på nikotin-, brand- og udtørrede vandpletter.

### FORDELE

- Emissionslav, indeholder ikke opløsningsmidler og blødgøringsmidler
- fri for afgasningsaktive substanser
- Komfortabel forarbejdning
- høj dækkeevne
- diffusionsåben

### GLANSGRAD IFØLGE DIN EN 13 300

Helmat

### SKUREMODSTANDSDYGTIGHED I VÅD TILSTAND IFØLGE DIN EN 13 300

Skuremodstandsdygtighedsklasse 2

### KONTRASTFORHOLD IFØLGE DIN EN 13 300

Dækkeevne klasse 2, ved en rækkevene på 8 m<sup>2</sup>/l eller 125ml/m<sup>2</sup>

### FARVETONE

Hvid

Kan tones med ColorMix Basis P/M/T eller fra fabrikken (fra 10 spande). Ved toning kan der forekomme afvigelser i de tekniske data iht. DIN EN 13 300.

### EMBALLAGE

15 liter (32 spande/palle)

### BINDEMIDDEL

Speciel alkydharpiksemulsion, titandioxid, calcit- og silikatfyldstoffer, fyldstoffer, additiver, vand.

### MASSEFYLDE

cirka 1,48 g/cm<sup>3</sup>

### FORARBEJDNING

Påføring med pensel, rulle, sprøjte.

### FORBRUG

Ca. 140-180 ml/m<sup>2</sup> pr. arbejdsgang på glatte flader. På ru underlag tilsvarende mere. Nøjagtige forbrugsmængder bedømmes ud fra et påført prøvelag.

### ANVENDELSE

Indendørs

### UNDERLAG

Alle underlag skal være bæredygtige, lufttørre, rene og fri for stoffer, der mindsker hæftningen.

### FORTYNDING

Påføring med pensel, rulle: Forarbejdningssærdigt indstillet.

Påsprøjtning:

Sprøjtetype: Airless  
Dysetørrelse: 0,021-0,026 inch  
Sprøjtgevinkel: 50°

Fortynding Op til 10% med vand

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Straks efter brug med vand.



### TØRRETID VED NORMALT KLIMA +20°C, 65% REL. LUFTFUGTIGHED

Nyt lag kan påføres efter 12 timer.

Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed tilsvarende længere.

### FORARBEJDNINGSTEMPERATUR

Luft og underlagstemperatur må ikke være under +5°C.

### OPBEVARING

Uåbnet cirka 1 år, opbevares koldt, men frosfrit. Åbnede spande lukkes godt.

### BORTSKAFFELSE

Ved bortskaffelse skal de lovmæssige bestemmelser overholdes.

### VOC

EU-grænseværdi for produktet (Kat.A/c-Wb): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 1 g/l VOC.

### PRODUKTKODE:

M-DF01

### VARENUMMER

420 006 00

## ELF – DEN RENE VARE

### SCANDIPAIN ELF-DISPERSIONSMALINGER STÅR FOR:

- Emissionslav
- Indeholder ikke opløsningsmidler
- Indeholder ikke blødgøringsmidler

SCANDIPAIN ELF-dispersionsmalinger er ikke kun den rene vare, men produkter, der er udviklet sammen med professionelle, med optimale produkt- og forarbejdningsegenskaber især med henblik på sammenflydningssevne, åbenhed og dækkeevne.

ELF-dispersionsmalinger indeholder ikke blødgøringsmidler og såkaldte opløsningsmidler med højt kogepunkt og er sammenlignet med konventionelle dispersionsfarver rene varer. Flygtige organiske forbindelser, som belaster miljøet og umiddelbart kan være skadelige for helbredet, er dermed fjernet fra SCANDIPAINs ELF-produkter. Disse særligt helbredsvenlige produkter kan især anbefales til brug i bolig- og arbejdsområder, børnehaver, skoler og sygehuse.

### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 14 June 2017 9:39 AM DRUCKDATUM 14/06/17 SEITEN 3 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG

