



## SCANDIPAIN **HYDRO GRUND LF**

### PRODUKTSPEZIFIKATION

#### DAS PRODUKT

Verarbeitungsfertiges, lösemittelfreies, transparent auftrocknendes Grundiermittel auf Acrylbasis für außen und innen.

Egalisiert das Saugvermögen von grobporigen, unterschiedlich saugenden Untergründen und verfestigt alte an der Oberfläche sandende Innen- und Außenputze.

#### VORTEILE

- SYSTEMPRODUKT für BREPLASTA, DALAPRO & SCANDIPAIN
- Abgestimmt auf unsere Spachtelmassen
- Hoher Festkörpergehalt
- Sehr feindisperse Dispersion (HYDROSOL)
- Tief eindringend
- Transparent auftrocknend
- Innen und Aussen

#### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB [www.scandipaint.com](http://www.scandipaint.com) E-MAIL [order@scandipaint.com](mailto:order@scandipaint.com)  
ÜBERARBEITET AM 20 March 2018 8:44 AM DRUCKDATUM 20/03/18 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG



# SCANDIPAIN **HYDRO GRUND LF**

## TRANSPARENT AUFTROCKNENDES GRUNDIERMITTEL AUF ACRYLBASIS FÜR AUSSEN & INNEN

Verarbeitungsfertiges, transparent auf trocknendes Grundiermittel auf Acrylbasis für außen und innen. Lösemittelfrei. Egalisiert das Saugvermögen von grobporigen, unterschiedlich saugenden Untergründen und verfestigt alte, an der Oberfläche sandende Innen- und Außenputze.

### UNTERGRUND

Der Untergrund muss trocken, sauber, frei von Trennmitteln und tragfähig sein.

### VERARBEITUNG

Streichen, Rollen, Spritzen.

### UNTERE TEMPERATURGRENZE BEI VERARBEITUNG UND TROCKNUNG

+ 5° C (Umluft und Untergrund)

### BINDEMITTEL

Spezielle Acrylat-Dispersion. APEO-freie, wässrige, sehr feindisperse (HYDROSOL) Dispersion aus Acrylsäureestern.

### FARBTON

Transparent auf trocknend

### GEBINDE

10 Liter

### DICHTE

1,00 g / cm<sup>3</sup>

### VERBRAUCH

150–200 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes.

Genauere Verbrauchsmengen durch Probebeschichtung ermitteln.

### TROCKENZEIT BEI NORMKLIMA

Überarbeitbar nach 6–8 Stunden.

### VERDÜNNUNG

Maximal bis 1:10. Bei Verdünnung, Wirkung durch Probebeschichtung ermitteln.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### LAGERUNG

Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

### VOC

Erfüllt die VOC-Richtlinien. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h-Vb): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält weniger als 1 g/l VOC.

### PRODUKT-CODE

M-GF01



## WICHTIGE VERWENDUNGSHINWEISE

Nicht saugende Untergründe sind für Hydro-Putzgrundierung ungeeignet. Die Grundierung muss voll vom Untergrund aufgenommen werden. Darf nach Trocknung keinen glänzenden Film bilden. Ausführliche Verarbeitungs- und Anwendungshinweise der Technischen Information entnehmen.

## SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

## BESONDERE HINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit der Haut und den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen ggf. Atemschutzmaske aufsetzen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt bzw. das Technische Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.

### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 20 March 2018 8:44 AM DRUCKDATUM 20/03/18 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG

